

Kosz ssawny ze stali nierdzewnej, wał, wirnik pompy, wylot oraz elementy konstrukcyjne z maksymalną odpornością na korozję.

Dwa typy wirnika:

- 1) Stal nierdzewna 316 do wody morskiej i mediów korozyjnych
- 2) Stal nierdzewna azotowana 410 do mediów ściernych (standard)

Podwójne uszczelnienie mechaniczne z węgla wolframu w całkowicie zamkniętej komorze olejowej z wyrównaniem ciśnienia.

Płyta ścierna wirnika ze stali nierdzewnej (standardowo)

Dyfuzor z wykładziną z kauczuku nitylowego (NBR) z możliwością regulacji, optymalizuje sprawność przez cały okres eksploatacji pompy.
Dostępne opcjonalne dyfuzory z poliuretanu.

Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem cieplnym

Cynkowe anody chroniące dla uzyskania maksymalnego okresu eksploatacji w środowisku zasolonych cieczy.

Dostępna konstrukcja z całkowicie nierdzewnej stali 316 z uszczelnieniami mechanicznymi z węgla krzemu oraz elastomerami **Viton®**.



Typ	Moc silnika [kW]	Napięcie [V]	Prąd Pełnego Obciążenia [A]	Wylot	Wysokość podnoszenia [m]	Wydajność [m ³ /h]	Wydajność [l/min]	Wolny przelot	Masa [kg]
G 506 T	3,7	400	8,1	3"	53	30	500	6,3 mm	52

ZASILANIE SIECIOWE

3-fazowe, 50 Hz, zasilanie prądem przemiennym. Dostępna dowolna kombinacja napięcie/częstotliwość (115/208/220/230/380/415/460/575/1000V)

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Zewnętrzna obudowa aluminiowa w powłoce epoksydowej. Obudowa stojana wyłoczona z aluminium w powłoce epoksydowej. Dyfuzor z wykładziną z kauczuku butadienowo-akrylowo - nitylowego. Opcja poliuretanowa. Wał: stal nierdzewna 431. Elementy konstrukcyjne: stal nierdzewna 304. Wirnik pompy: 10SS azotowana do 56HRC Zakres pH: 5–8.

ŁOŻYSKA KULKOWE

Wał wirnika osadzony na dwóch jednorzędowych, głęboko rowkowych łożyskach kulkowych. Łożyska są osłonięte smarem wysokotemperaturowym, zawierającym specjalny dodatek antykorozyjny.

USZCZELNIENIE WAŁU

Podwójne uszczelnienie mechaniczne węgiel wolframu / węgiel wolframu całkowicie osłonięte komorą olejową z wyrównaniem ciśnienia.

KABEL ZASILAJĄCY

Elastyczny kabel z przewodami miedzianymi, wodo - i olejoodporny, w izolacji gumowej, w osłonie neoprenowej, standardowa długość 20m typ HO7RN. Opcjonalnie 6- żyłowy z wyłącznikiem przeciążeniowym.

SILNIK

Silnik indukcyjny, 2-biegunowy, klatkowy **do pracy ciągłej**. Izolacja stojana klasy 'H' (180°C). Prędkość: 2800 obr./min przy 50 Hz. Moc znamionowa: 3,7 kW przy 50 Hz pełne obciążenie. Max temperatura pompowanej cieczy: 40°C. Max liczba cykli start/stop na godz.:15.

CHARAKTERYSTYKA PRACY



ZANURZENIE

Minimalne zanurzenie 0,13 m , maksymalne 15m

WYMIARY (Model : Średnica / Wysokość pompy):

- G 506T: 276 mm / 640 mm

MODY PUMPS INC.
PUMP MODEL : G/M 506T

MOTOR EFFICIENCY = 76%

